

WCT.WRCT 電焊線、LN 烏波林

WCT.WRCT 電焊線

- 適用領域及範圍：電焊機專用線。
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：60°C
- 導體：裸軟銅線 B.C
- 絕緣：天然橡膠
- 規範：參考 CNS 8935。
- 特性：具高度柔軟性、耐磨性、耐候性。



產品類別	產品編號	導體			絕緣		最大導體阻抗 Ω/km	重量 (約)Kg/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm	厚度 mm	外徑 mm		
電焊線	WCT01400	14	7/98/0.16	5.0	0.80	9.9	1.31	210
	WCT02200	22	7/7/22/0.16	6.7	0.80	11.6	0.869	315
	WCT03000	30	7/7/30/0.16	7.8	0.80	12.9	0.657	410
	WCT03800	38	7/7/38/0.16	8.8	0.80	14.1	0.519	505
	WCT05000	50	7/7/50/0.16	10.1	0.80	15.8	0.394	645
	WCT06000	60	7/7/60/0.16	11.1	0.80	16.8	0.328	750
	WCT08000	80	12/7/50/0.16	13.2	1.00	19.9	0.230	1070
	WCT10000	100	12/7/60/0.16	14.4	1.00	21.3	0.193	1260
	WCT12500	125	19/42/0.45	16.2	3.30	22.9	0.148	1520
	WCT15000	150	27/34/0.45	16.8	3.50	23.9	0.129	1750
	WCT20000	200	37/34/0.45	19.7	3.80	27.5	0.0939	2340
	WCT25000	250	27/42/0.45	21.9	4.00	30.0	0.0760	2800

LN 烏波林

- 適用領域及範圍：電焊機專用線電線被覆、輸送帶防振動橡膠、窗框橡膠、接著劑、塗橡膠布及一般工業用品、塗料等。
- 導體：鍍錫軟銅線 T.C
- 絕緣：烏波林橡膠
- 規範：參考 CNS 5747。
- 特性：具有耐候性、耐臭氧性、耐熱性、耐藥品性等。



產品類別	產品編號	導體			絕緣		最大導體阻抗 Ω/km	重量 (約)Kg/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm	厚度 mm	外徑 mm		
烏波林	LN00050	0.5	20/0.18	0.93	0.85	2.70	38.7	13.08
	LN00075	0.75	30/0.18	1.10	1.10	3.40	25.8	27.60
	LN00125	1.25	50/0.18	1.50	1.10	3.80	15.5	27.60
	LN00200	2	37/0.26	1.80	1.10	4.10	9.91	35.87
	LN00350	3.5	45/0.32	2.50	1.20	5.00	5.38	58.40
	LN00550	5.5	35/0.45	3.10	1.20	5.60	3.46	81.26
	LN00800	8	50/0.45	3.70	1.20	6.20	2.45	107.40
	LN01400	14	88/0.45	4.90	1.40	7.60	1.39	174.95
	LN02200	22	7/20/0.45	7.00	1.70	10.6	0.892	305.40
	LN03000	30	7/27/0.45	8.10	1.70	11.7	0.661	389.40
	LN03800	38	7/34/0.45	9.10	1.70	12.7	0.525	472.68