

· LHH 海巴龍

- 適用領域及範圍：發電機、電動機、變壓器出口線，或耐溫場所較高場所之配線。
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：90°C
- 導體：鍍錫軟銅線 T.C
- 絕緣：海巴龍橡膠
- 規範：參考 CNS 5747, JIS C 3315。
- 特性：具良好可撓性，能承受耐衝擊、耐彎曲、耐磨及伸張應力，並具耐油、抗化學藥品、耐熱及耐候之特性。



產品類別	產品編號	導體			絕緣		容許電流 (約)A		最大導體阻抗 Ω/km	最小絕緣阻抗 MΩ/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm	厚度 mm	外徑 mm	45°C	75°C		
海巴龍	LHH00075	0.75	30/0.18	1.1	1.1	3.40	16	12	25.8	6
	LHH00125	1.25	50/0.18	1.5	1.1	3.70	22	17	15.5	6
	LHH00200	2	37/0.26	1.8	1.1	4.10	30	22	9.91	6
	LHH00350	3.5	45/0.32	2.5	1.1	4.70	45	32	5.38	6
	LHH00550	5.5	35/0.45	3.1	1.1	5.30	58	41	3.46	6
	LHH00800	8	50/0.45	3.7	1.1	5.90	73	51	2.45	5
	LHH01400	14	88/0.45	4.9	1.1	7.10	105	70	1.39	5
	LHH02200	22	7/20/0.45	7.0	1.4	9.60	140	100	0.892	5
	LHH03000	30	7/27/0.45	8.1	1.4	11.0	180	130	0.661	5
	LHH03800	38	7/34/0.45	9.1	1.4	11.54	210	140	0.525	5
	LHH05000	50	19/16/0.45	10.4	1.8	13.45	250	175	0.411	3
	LHH06000	60	19/20/0.45	11.6	1.8	14.25	290	180	0.329	3
	LHH08000	80	19/27/0.45	13.5	1.8	16.25	350	240	0.243	3
	LHH10000	100	19/34/0.45	15.2	2.3	18.65	410	265	0.193	3
	LHH12500	125	19/42/0.45	16.9	3.0	20.80	480	308	0.156	3
	LHH15000	150	27/34/0.45	18.7	3.0	22.10	520	338	0.136	3
	LHH20000	200	37/34/0.45	21.2	3.0	25.50	630	410	0.0933	3
	LHH25000	250	37/42/0.45	23.6	3.0	27.80	720	478	0.0803	3
LHH32500	325	37/55/0.45	27.0	3.0	29.50	840	564	0.0614	3	