

UL1332 鐵氟龍

- 額定電壓：300V
- 額定溫度：-60°C ~200°C
- 導體：鍍錫銅絞線 T.C
- 絕緣：FEP 鐵氟龍
- 規範：通過 UL 1332 標準。
- 顏色：黑、白、紅、綠、黃、藍、灰、橙、紫、棕、粉紅、綠滾黃，現貨顏色須另行確認。
- 適用領域及範圍：各類家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐等高溫場所之配線。



UL1330 鐵氟龍

- 額定電壓：600V
- 額定溫度：-60°C ~200°C
- 導體：鍍錫銅絞線 T.C
- 絕緣：FEP 鐵氟龍
- 規範：通過 UL 1330 標準。
- 顏色：黑、白、紅、綠、黃、藍、棕、綠注黃，現貨顏色須另行確認。
- 適用領域及範圍：各類家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐等高溫場所之配線。



UL10362 鐵氟龍

- 額定電壓：600V
- 額定溫度：-80°C ~250°C
- 導體：鍍錫銅絞線 T.C
- 絕緣：PFA 鐵氟龍
- 規範：通過 UL 10362 標準。
- 顏色：黑、白、紅、綠、黃、藍、棕、綠注黃，現貨顏色須另行確認。
- 適用領域及範圍：各類家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐等高溫場所之配線。



產品類別	產品編號	導體			絕緣		容許電流 (約)A	最大導體 阻抗 Ω/km	包裝 M/ 捲
		規格 AWG	線數 / 線徑 No. /mm	直徑 mm	厚度 mm	外徑 mm			
UL1332	1332#28	28	7/0.12	0.37	0.33	1.03	1.0	223	610
	1332#26	26	7/0.16	0.50	0.33	1.16	1.5	139	610
	1332#24	24	19/0.12	0.60	0.33	1.26	2.0	88.9	610
	1332#22	22	19/0.16	0.76	0.33	1.42	3.0	57.5	610
	1332#20	20	19/0.19	0.96	0.33	1.62	5.0	35.2	610
	1332#18	18	19/0.238	1.18	0.33	1.84	7.0	23.3	610
	1332#16	16	19/0.30	1.51	0.33	2.17	12.0	15.1	305
	1332#14	14	19/0.37	1.81	0.33	2.47	17.0	9.8	305
	1332#12	12	19/0.45	2.30	0.33	2.96	23.0	5.21	305
UL1330	1330#20	20	19/0.19	0.96	0.51	1.98	5.0	39.5	610
	1330#18	18	19/0.238	1.20	0.51	2.20	8.0	24.4	610
	1330#16	16	19/0.30	1.51	0.51	2.53	11.0	15.6	305
	1330#14	14	19/0.37	1.81	0.51	2.83	15.0	9.8	305
	1330#12	12	19/0.45	2.37	0.51	3.39	21.0	5.21	100
	1330#10	10	19/0.6	3.02	0.51	4.04	29.0	3.27	100
	1330#8	8	19/0.75	3.78	0.51	5.30	35.0	2.06	100
UL10362	10362#24	24	19/0.12	0.6	0.25	1.10	2.0	88.9	610
	10362#22	22	19/0.16	0.76	0.25	1.26	3.0	57.5	610
	10362#20	20	19/0.19	0.96	0.25	1.46	5.0	35.2	610
	10362#18	18	19/0.238	1.18	0.25	1.70	8.0	23.3	610
	10362#16	16	19/0.30	1.51	0.25	2.00	11.0	15.1	305
	10362#14	14	19/0.37	1.81	0.25	2.31	15.0	9.8	305