

200°C玻璃絲矽橡膠耐熱線

200°C玻璃絲矽橡膠耐熱線

- 適用領域及範圍：各類家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐等高溫場所之配線。
- 額定電壓：300V/600V
- 額定溫度：-60°C ~200°C
- 導體：鍍錫軟銅線 T.C
- 絕緣：矽橡膠 Silicone
- 編織：玻璃纖維 + 矽樹脂 Fiberglass
- 顏色：黑、白、紅、綠、黃、藍、棕、綠 / 黃，現貨顏色須另行確認。



產品類別	產品編號	導體			絕緣			完成外徑 mm	容許電流 (170°C) (約) A	最大導 體阻抗 Ω/km	包裝 M/ 捲
		規格 mm ²	線數 / 線徑 No. / mm	直徑 mm	矽膠厚度 mm	矽膠外徑 mm	玻璃纖維 厚度 mm				
200°C 玻璃絲 矽橡膠 耐熱線	LG00030	0.3	12/0.18	0.72	0.35	1.42	0.16	1.74	3.0	64.4	500
	LG00050	0.5	20/0.18	1.00	0.40	1.80	0.16	2.12	5.0	38.7	500
	LG00075	0.75	30/0.18	1.20	0.40	2.00	0.16	2.32	7.0	25.8	400
	LG00125	1.25	50/0.18	1.50	0.45	2.40	0.16	2.72	12.0	15.5	100
	LG00200	2	37/0.254	1.80	0.50	2.80	0.16	3.12	17.0	9.91	100
	LG00350	3.5	43/0.322	2.50	0.60	3.70	0.16	4.02	23.0	5.38	100
	LG00550	5.5	34/0.452	3.10	0.70	4.50	0.16	4.82	35.0	4.75	100
	LG00800	8	50/0.45	3.70	0.80	5.30	0.20	5.70	55.0	2.45	100
	LG01400	14	85/0.45	4.90	1.10	7.10	0.40	7.90	93.0	1.39	100
	LG02200	22	140/0.45	7.00	1.35	9.70	0.50	10.70	119.0	0.892	100
	LG03800	38	7/34/0.45	9.20	1.35	11.90	0.50	12.90	166.0	0.525	100
	LG05000	50	19/16/0.45	10.70	1.80	14.30	0.50	15.30	255.0	0.411	100
	LG06000	60	19/20/0.45	11.60	1.80	15.20	0.50	16.20	303.0	0.329	100
	LG08000	80	19/27/0.45	13.50	1.80	17.10	0.65	18.40	356.0	0.243	100
	LG10000	100	19/34/0.45	15.20	2.20	19.60	0.65	20.90	401.0	0.193	100
LG12500	125	19/42/0.45	15.80	2.60	21.00	0.80	22.60	448.0	0.156	100	