

UL 系列控制電纜

UL 系列控制電纜 ★另可訂製 UL 隔離型電纜

- 適用領域及範圍：室內主支幹線配電、配電盤內用線或移動設備電源之相關控制線路。
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：80°C /105°C
- 導體：裸軟銅線 B.C
- 絕緣 / 被覆：PVC 聚氯乙烯
- 規範：依據 UL2464/UL2103/UL2586 規範。
- 特性：具良好之柔軟度方便施工。



產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 AWG(#) \times C	導體構造 NO./mm	絕緣厚度 mm	絕緣外徑 mm	被覆厚度 mm	完成外徑 mm	最大導體電阻 Ω /km	最小絕緣電阻 M Ω -km
UL2464 控制電纜 (300V 80°C)	UF#2002	20AWG \times 2C	21/0.18	0.30	1.55	0.76	4.7	38.1	15
	UF#2003	20AWG \times 3C	21/0.18	0.30	1.55	0.76	5.0	38.1	15
	UF#2004	20AWG \times 4C	21/0.18	0.30	1.55	0.76	5.5	38.1	15
UL2103 控制電纜 (300V 105°C)	UF2103#2005	20AWG \times 5C	21/0.183	0.40	1.80	1.05	7.0	35.6	5
	UF2103#2006	20AWG \times 6C	21/0.183	0.40	1.80	1.05	7.5	35.6	5
	UF2103#2008	20AWG \times 8C	21/0.183	0.40	1.80	1.10	8.5	35.6	5
	UF2103#2010	20AWG \times 10C	21/0.183	0.40	1.80	1.10	9.5	35.6	5
	UF2103#2012	20AWG \times 12C	21/0.183	0.40	1.80	1.20	10.0	35.6	5
	UF2103#1802	18AWG \times 2C	34/0.183	0.40	2.00	1.00	6.0	22.5	5
	UF2103#1803	18AWG \times 3C	34/0.183	0.40	2.00	1.10	6.5	22.5	5
	UF2103#1804	18AWG \times 8C	34/0.183	0.40	2.00	1.10	7.0	22.5	5
UL2586 控制電纜 (600V 105°C)	UF2586#1802	18AWG \times 2C	34/0.183	0.80	2.80	1.2	8.00	22.5	5
	UF2586#1803	18AWG \times 3C	34/0.183	0.80	2.80	1.3	8.60	22.5	5
	UF2586#1804	18AWG \times 4C	34/0.183	0.80	2.80	1.4	9.60	22.5	5
	UF2586#1602	16AWG \times 2C	26/0.254	0.80	3.10	1.0	8.20	14.2	5
	UF2586#1603	16AWG \times 3C	26/0.254	0.80	3.10	1.2	9.10	14.2	5
	UF2586#1604	16AWG \times 4C	26/0.254	0.80	3.10	1.4	10.4	14.2	5
	UF2586#1402	14AWG \times 2C	41/0.254	0.80	3.50	1.2	9.40	8.9	5
	UF2586#1403	14AWG \times 3C	41/0.254	0.80	3.50	1.2	10.0	8.9	5
	UF2586#1404	14AWG \times 4C	41/0.254	0.80	3.50	1.6	11.7	8.9	5
	UF2586#1203	12AWG \times 3C	65/0.254	0.80	4.00	1.6	11.8	5.6	5
	UF2586#1204	12AWG \times 4C	65/0.254	0.80	4.00	1.6	12.8	5.6	5
	UF2586#1003	10AWG \times 3C	104/0.254	1.10	5.20	1.4	14.0	3.6	5
	UF2586#1004	10AWG \times 4C	104/0.254	1.10	5.20	1.5	15.5	3.6	5
	UF2586#0803	8AWG \times 3C	166/0.254	1.25	6.50	1.6	17.3	2.3	5
	UF2586#0804	8AWG \times 4C	166/0.254	1.25	6.50	1.6	19.0	2.3	5
	UF2586#0604	6AWG \times 4C	7/39/0.254	1.60	8.3	1.6	23.3	1.4	5
UF2586#0404	4AWG \times 4C	12/35/0.254	1.65	10.3	2.0	29.7	0.9	5	