

麻繩電梯電纜 ★部分規格非一般常備品須另洽詢訂製

- 適用領域及範圍：電梯移動型控制電纜
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：60°C
- 導體：裸軟銅線 B.C
- 絕緣 / 被覆：PVC 聚氯乙烯
- 特性：內附麻繩填充加強結構，具較良好之活動度。



產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 mm ² × C or P	導體 構造 NO./mm	絕緣		被覆厚度 mm	完成外徑 mm	最大導體電阻 Ω/km	最小絕緣電阻 MΩ-km
				厚度 mm	外徑 mm				
麻繩電梯 電纜	TN07510	0.75 mm ² × 10C	30/0.18	0.6	2.3	1.5	12.1	25.8	50
	TN07514	0.75 mm ² × 14C	30/0.18	0.6	2.3	1.5	13.5	25.8	50
	TN07519	0.75 mm ² × 19C	30/0.18	0.6	2.3	1.5	14.7	25.8	50
	TN07524	0.75 mm ² × 24C	30/0.18	0.6	2.3	1.6	17.2	25.8	50
	TN07530	0.75 mm ² × 30C	30/0.18	0.6	2.3	1.6	18.2	25.8	50
	TN07536	0.75 mm ² × 36C	30/0.18	0.6	2.3	1.7	19.7	25.8	50
	TN12510	1.25 mm ² × 10C	50/0.18	0.6	2.7	1.2	13.3	16	50
	TN12514	1.25 mm ² × 14C	50/0.18	0.6	2.7	1.5	15	16	50
	TN12519	1.25 mm ² × 19C	50/0.18	0.6	2.7	1.7	17	16	50
TN12524	1.25 mm ² × 24C	50/0.18	0.6	2.7	1.7	16.4	16	50	

銅箔絲耐磨電纜 (門邊線)

- 適用領域及範圍：電梯門邊耐磨耐移動使用
- 額定電壓：300V
- 額定溫度：105°C
- 導體：銅箔絲
- 絕緣 / 被覆：SR-PVC / 耐磨 PVC
- 特性：內具特殊耐拉絲加強結構，具較良好之活動度。



產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 mm ² × C or P	導體 構造 NO./mm	絕緣		被覆厚度 mm	完成外徑 mm
				厚度 mm	外徑 mm		
銅箔絲 耐磨電纜	TSP4C	#2/6 × 4C	6/#2 Tinsel	0.45	1.8	1.15	6.5