

活動電纜、活動隔離電纜

活動電纜 / 活動隔離電纜

★活動電纜 - 本型錄未摘錄之規格非一般常備品另可依基本量訂製

- 適用領域及範圍：機床設備、生產製造流水線、包裝工業、輸送系統及各種震動、移動之場所。
- 額定電壓：300V/600V
- 額定溫度：60/80/105°C
- 導體：裸銅活動導體 / 鍍錫活動導體
- 絕緣 / 被覆：超軟 / 耐磨 PVC 聚氯乙烯
- 特性：具優異柔軟度，增加工作的方便性



產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 AWG(#) × C	導體		絕緣		被覆厚度 mm	完成外徑 mm	最大導體電阻 Ω/km	最小絕緣電阻 MΩ-km
			構造 NO./mm	厚度 mm	外徑 mm					
活動隔離電纜	FLS#2404	24 AWG × 4C	40/0.08	0.229	1.10	0.76	5.00	88.6	15	
	FLS#2408	24 AWG × 8C	40/0.08	0.229	1.10	0.76	6.00	88.6	15	
	FLS#2409	24 AWG × 9C	40/0.08	0.229	1.10	0.76	6.50	88.6	15	
	FLS#2425	24 AWG × 25C	40/0.08	0.229	1.10	0.76	9.60	88.6	15	
	FLS#2206	22 AWG × 6C	68/0.08	0.27	1.30	0.76	6.50	62.5	15	
	FLS#2008	20 AWG × 8C	106/0.08	0.30	1.55	0.76	8.00	38.1	15	
	FLS#1604	16 AWG × 4C	250/0.08	0.80	3.10	1.50	11.1	15.0	50	
	FLS#2405P	24 AWG × 5P	40/0.08	0.25	1.10	1.00	7.50	98.4	50	
	FLS#2407P	24 AWG × 7P	40/0.08	0.25	1.10	1.00	8.20	98.4	50	
	FLS#2206P	22 AWG × 6P	60/0.08	0.29	1.30	1.30	9.70	65.6	50	
	FLS03006	0.3 mm ² × 6C	60/0.08	0.38	1.50	1.20	7.40	55.5	50	
	FLS07504	0.75 mm ² × 4C	150/0.08	0.58	2.30	1.30	8.50	24.5	50	
FLS07506	0.75 mm ² × 6C	150/0.08	0.58	2.30	0.75	9.00	24.5	50		
超軟活動 SENSOR 線	UN#2604	26 AWG × 4C	30/0.08	0.19	0.90	0.58	3.00	138	15	
	UN#2402	24 AWG × 2C	40/0.08	0.26	1.10	0.58	3.35	87.3	15	
	UN#2403	24 AWG × 3C	40/0.08	0.26	1.10	0.79	3.80	87.3	15	
	UN#2404	24 AWG × 4C	40/0.08	0.26	1.10	1.20	5.00	87.3	15	

★本公司另有進口德製活動 / 活動隔離電纜、日製耐撓曲電纜，歡迎另行洽詢。

超軟活動 SENSOR 線



彈簧線加工訂製 ★可依客戶規格長度訂製

