

· 非金屬光纜 4-24C

- 具室內外共用特性可應於各類環境
- 優異之防水性，通過 24 小時防水測試合格
- 束管外層放置玻璃紗 (Glass Yarn) 具防蟲、防鼠咬功能
- 具非金屬結構避免雷擊
- 適合於室內外管道、機房內、跨廠區等環境佈放
- 小線徑設計小於 4~12C：6.5mm；24C：8.0mm 易於通過建築物內外管道及豎井

Fiber Core Count	4~24c
PBT Tube Diameter	2.0~2.5 ± 0.2mm
PBT Tube Count	4~12C Single/ 24C Twin
Dielectric Strength Members	10 Clusters of Kevlar 1500D/ 5 Clusters E Glass 1000D
Water Block Yarn	2 Clusters
PE-FRP Strength Members	2/ E-Glass ERP 0.5mm
Jacket Diameter	6.5 ± 0.3mm
Jacket Color	Black with Yellow/Orange/Aqua Strip
Tensile Loading (Short Term / Long Term)	2700 N/ 900N
Crush Load (Short Term / Long Term)	1000 N/ 300 N(100mm)
Bend Radius (Short Term / Long Term)	15/10 Times of Cable Diameter

· 金屬光纜 24~96C

- 採用充膠石油膏填充於束管內具有防水功能
- 束管外層放置止水帶及凱芙拉具防水抗張功能，通過 24 小時防水測試合格
- 光纜內中心置放 2.0/3.2/mm Steel /PE Wire
- 充膠式設計適合於戶外及長距離施工安裝
- 小線徑設計 24/48/96C/12.0mm 易於通過建築物內外管道及豎井

Fiber Core Count	24~96c
PBT Tube Diameter	2.0~2.5 ± 0.2mm
PBT Tube Count	24C 2/6Tube 48C 4/6Tube ; 96C/8 Tube
Dielectric Aramid Strength Members	10 Clusters of Kevlar 1500D
Water Block Systems	Water Block Tape
Steel Strength Members	2.0 Steel wire/3.2PE
Jacket Diameter	12/13.2± 0.5mm
Jacket Color	Black with Yellow/Orange/Aqua Strip
Tensile Loading (Short Term / Long Term)	2700 N/ 900N
Crush Load (Short Term / Long Term)	1000 N/ 300 N(100mm)
Bend Radius (Short Term / Long Term)	15/10 Times of Cable Diameter

· 光纜跳接線

- 跳線製作符合 IEC61754-20/ IEC 60793-2
- 提供 62.5/125µm、50/125µm(OM3) 及 9/125µm(G657A) 全系列產品
- 可依設備介面需要提供 ST、SC、FC、LC 及 MTRJ 等接頭
- 光纖頭套為最高級之精密陶瓷 (Ceramic) 其斷面為 PC 凸球面損失小，耐磨損，充膠式設計適合於戶外及長距離施工安裝
- 小線徑設計 24/48/96C/12.0mm 易於通過建築物內外管道及豎井

接頭種類	跳線長度
依設備介面需要提供 ST、SC、FC、LC 及 MTRJ	可訂製 1 M ~ xx M