

## PE-PVC 屋內話纜

- 適用領域及範圍：彎曲性佳，方便施工佈放，適用建築物內室內電信配線。
- 導體：軟銅單線
- 絕緣：PE 氯乙烯
- 被覆：PVC 聚氯乙烯



## 扁話纜

★另有 2C, 4C, 6C, 8C 扁話纜可供洽詢

## PE 屋外話纜

- 適用領域及範圍：防水特性適用建築物內室外電信配線，另有鋼索自持型適合架空使用。
- 導體：軟銅單線
- 絕緣：PE 氯乙烯
- 被覆：PVC 聚氯乙烯

產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 mm × C/P	導體 構造 NO./mm	絕緣		被覆厚度 mm	完成外徑 mm
				厚度 mm	外徑 mm		
PE-PVC 屋內話纜	CPEV05004C	0.5 mm × 4C (2P)	1/0.5	0.295	1.10	0.5	3.7
	CPEV05007C	0.5 mm × 7C	1/0.5	0.145	0.15	1.0	4.5
	CPEV05010C	0.5 mm × 10C	1/0.5	0.145	0.79	0.6	4.7
	CPEV05007P	0.5 mm × 7P	1/0.5	0.145	0.79	0.6	5.1
	CPEV05010P	0.5 mm × 10P	1/0.5	0.145	0.79	0.3	6.6
	CPEV06502C	0.65 mm × 2C	1/0.65	0.145	0.15	1.0	4.5
	CPEV06504C	0.65 mm × 4C (2P)	1/0.65	0.145	0.15	1.0	4.5
	CPEV06507C	0.65 mm × 7C	1/0.65	0.145	0.15	1.0	4.5
	CPEV06508C	0.65 mm × 8C	1/0.65	0.145	0.15	1.0	5.0
	CPEV06505P	0.65 mm × 5P	1/0.65	0.145	0.15	1.0	5.5
PE 屋外話纜	CPEV06510P	0.65 mm × 10P	1/0.65	0.145	0.15	1.0	7.5
	CPEE05005P	0.5 mm × 5P	1/0.5	0.045	0.76	0.85	5.3
	CPEE05010P	0.5 mm × 10P	1/0.5	0.045	0.76	0.85	6.7
	CPEE05020P	0.5 mm × 20P	1/0.5	0.045	0.76	1.0	8.6
	CPEE05030P	0.5 mm × 30P	1/0.5	0.045	0.76	1.0	10.1
屋外 自持話纜	CPEE05050P	0.5 mm × 50P	1/0.5	0.045	0.76	1.0	12.3
	CPEE05100P	0.5 mm × 100P	1/0.5	0.045	0.76	1.5	17.6
	CPES05005P	0.5 mm × 5P	1/0.5	1.0	5.6	4.6	5.6 × 12.2
	CPES05010P	0.5 mm × 10P	1/0.5	1.0	7	5.6	7 × 14.6
	CPES05020P	0.5 mm × 20P	1/0.5	1.0	14	6.5	14 × 16.8
	CPES06502C	0.65 mm × 2C	1/0.65	1.0	2.65	3.2	5.9 × 5.9

★屋外自持話纜另加 1.2mm 鍍鋅鋼索