

平波線 VFF、白扁線 VVF、UL2468 併排線 (磁簧線)

平波線 VFF

- 適用領域及範圍：適用於監視系統、低電流通信設備使用
- 額定電壓：300V
- 額定溫度：60°C
- 導體：裸銅
- 絕緣：PVC 扁狀兩芯平行



產品類別	產品編號	導體		絕緣厚度 mm	完成外徑 mm
		截面積 mm ²	構造 No./mm		
平波線	KW07502	0.75	30/0.18	0.8	2.7x5.4
	KW12502	1.25	50/0.18	0.8	3.1x6.2

白扁線 VVF

- 適用領域及範圍：室內明配線、冷氣配線美觀使用
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：60°C
- 導體：裸銅
- 絕緣 / 外被：PVC 扁狀兩芯平行



產品類別	產品編號	導體		絕緣厚度 mm	絕緣厚度 mm	完成外徑 mm
		截面積 mm	構造 No./mm			
白扁線	WK16002	1.6	1/1.6	0.8	1.5	6.2x9.4
	WK20002	2.0	1/2.0	0.8	1.5	6.6x10.5

UL2468 併排線 (磁簧線)

- 適用領域及範圍：電子、電氣設備內部配線
- 額定電壓：300V
- 額定溫度：80°C
- 導體：單芯或絞線之鍍錫銅 T.C 或裸銅 B.C
- 絕緣：PVC 聚氯乙烯



產品類別	產品編號	導體		芯數 C	絕緣厚度 mm	完成外徑 mm
		截面積 AWG	構造 No./mm			
UL2468 併排線 (磁簧線)	UL2468#2802	28	7/0.127	2C	0.38	1.2x2.4
	UL2468#2602	26	7/0.160	2C	0.38	1.4x2.8
	UL2468#2402	24	7/0.203	2C	0.38	1.5x3.0
	UL2468#2202	22	7/0.254	2C	0.38	1.7x3.4
	UL2468#2002	20	7/0.320	2C	0.38	1.9x3.8
	UL2468#1802	18	7/0.404	2C	0.38	2.1x4.2
	UL2468#1602	16	7/0.488	2C	0.38	2.5x5.0