

喇叭線

- 適用領域及範圍：喇叭廣播系統通訊用
- 額定電壓：80V
- 額定溫度：60°C
- 外被：PVC 聚氯乙烯，紅 / 黑



產品類別	產品編號	導體	被覆厚度 mm	完成外徑 mm
		規格構造構造 No. /mm		
喇叭線	SC30C	30C×0.10	1.0	3.0×6.0
	SC50C	50C×0.10	1.0	3.4×6.8
	SC100C	100C×0.10	1.0	3.8×7.6

玻纖套管

- 適用領域及範圍：各種電子電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、等高溫場所之絕緣保護。
- 額定電壓：1.5KV~2.5KV
- 額定溫度：-60°C ~200°C
- 材質：玻璃纖維 Fiberglass
- 顏色：白、黑、紅、綠、黃、藍、棕、綠 / 黃，現貨顏色須另行確認。



產品類別	產品編號	規格	平均壁厚	每卷長度	平均壁厚	每卷長度
		mm	mm	M	mm	M
玻纖套管	LGT00100	1	0.28	200	0.43	100
	LGT00200	2	0.28	200	0.43	100
	LGT00300	3	0.28	100	0.43	100
	LGT00400	4	0.28	100	0.43	100
	LGT00500	5	0.28	100	0.43	100
	LGT00600	6	0.28	100	0.43	100
	LGT00700	7	0.30	100	0.45	100
	LGT00800	8	0.30	50	0.45	100
	LGT00900	9	0.30	50	0.45	50
	LGT01000	10	0.30	50	0.45	50
	LGT01100	11	0.30	50	0.45	50
	LGT01200	12	0.35	50	0.47	50
	LGT01300	13	0.35	50	0.47	50
	LGT01400	14	0.35	25	0.47	25
	LGT...	MAX~22	0.50	1	0.53	1