

■ 裸銅線

- 適用領域及範圍：各類馬達、變壓器、接地系統等。
- 導體：裸銅線絞合
- 規範：單線符合 CNS1364-C2030(裸軟銅單電線)。



產品類別	產品編號	導體			容許電流 (約)A	最大拉力 Kg	最小彎曲半徑 mm	重量 (約)Kg/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm				
裸銅線	BC03800	38	7/2.6	7.80	220	250.0	304.0	334.4
	BC05000	50	19/1.8	8.40	260	300.0	400.0	435.1
	BC06000	60	19/2.0	9.30	300	400.0	480.0	537.0
	BC08000	80	19/2.3	10.6	360	550.0	640.0	710.3
	BC10000	100	19/2.6	11.9	420	650.0	800.0	907.6
	BC12500	125	19/2.9	13.3	490	850.0	1020.0	1129
	BC15000	150	37/2.3	14.8	550	1000.0	1200.0	1390
	BC20000	200	37/2.6	16.7	650	1350.0	1600.0	1776
	BC25000	250	61/2.3	18.8	750	1700.0	2000.0	2298
	BC32500	325	61/2.6	23.4	880	2250.0	2600.0	2937
	BC40000	400	61/2.9	26.1	990	2700.0	3200.0	3654
	BC50000	500	61/3.2	28.8	1110	3400.0	4000.0	4448

■ 硬裸銅線

- 導體：裸銅線絞合
- 規範：單線符合 CNS666(裸軟銅單電線)。

產品類別	產品編號	導體			最大直流電阻 Ω/km	重量 (約)Kg/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm		
裸銅線	DC06000	60	19/2.0	10.0	0.301	537.0
	DC10000	100	19/2.6	13.0	0.178	907.6
	DC15000	150	37/2.3	16.1	0.118	1390
	DC25000	250	61/2.3	20.7	0.0715	2298