

全鋁線

- 適用領域及範圍：架空輸配電路、鐵路之地線及回流饋線等。
- 導體：鋁線絞合

產品類別	產品編號	導體			最大直流電阻 Ω/km	最小拉斷力 Kg	重量 (約)Kg/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm			
全鋁線	AC477	241.5	19/4.023	20.12	0.1193	3790	666
	AC795	403.0	37/3.724	26.07	0.07154	6320	1111
	AC954	483.5	37/4.079	28.55	0.05963	7420	1333
	AC1431	725.3	61/3.891	35.02	0.03974	11000	2000

鋼芯鋁線

- 適用領域及範圍：長距離之架空輸配電路、鐵路之地線及回流饋線等。
- 導體：鋼芯鋁線絞合

產品類別	產品編號	導體							最大直 流電阻 Ω/km	最小 拉斷力 Kg	重量 (約)Kg/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm	構造(鋁) No./mm	構造(鋼) No./mm	直徑 (鋼芯)	完成外徑			
鋼芯鋁線	ACSR954	483.3	516.8	600	45/3.698	7/2.466	7.4	29.58	0.05994	11700	1600.2